

Scelmix Flash

✓ Mortier et Microbéton rapides hautes performances

✓ Prêt à l'emploi

Descriptif

Scelmix Flash est un mortier ou microbéton composé de ciments spéciaux, granulats 0/4 ou 0/8, fibres et adjuvant spécifiques.

Scelmix Flash est disponible en trois couleurs :

- Gris
- Noir

Domaines d'utilisation

- ✓ Scellement de mobilier urbain
- ✓ Scellement de clôtures
- ✓ Pose de panneaux de signalisation
- ✓ Aires de jeux
- ✓ ...

Avantages

- ✓ Continuité et qualité du béton garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Prise rapide
- ✓ Hautes performances
- ✓ Facilité de mélange
- ✓ 2 granulométries
- ✓ 2 couleurs

Garantie RC fabricant



Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Scelmix Flash doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Scelmix Flash doit être gâché avec de l'eau propre, au malaxeur électrique lent ou à la main.

Un sac de 25 kg mélangé à 3,2 à 3,8 litres d'eau donne environ 11 litres de mortier ou microbéton. Malaxer rapidement en adaptant la quantité d'eau pour obtenir la consistance désirée, pendant 1 à 2 minutes, jusqu'à un mélange homogène. Appliquer immédiatement.

Nettoyage des outils à l'eau.

Caractéristiques techniques

Résistances mécaniques	1 heure	2 heures	4 heures	24 heures	7 jours	28 jours
Compression*	> 3 MPa	> 8 MPa	> 11 MPa	> 17 MPa	> 50 MPa	> 70 MPa

• Valeurs moyennes données à titre indicatif, essais réalisés à 20°C en laboratoire, sur éprouvettes 4x4x16 suivant norme NF EN 196-1 (mortier gâché à 13 % d'eau)

• Conservation en eau thermostatée à 20 °C suivant norme NF EN 12390-2

- Couleur : grise ou noir
- Densité : 2
- DPU : 3 minutes environ à 20 °C

Conditionnement et Conservation

Scelmix Flash est disponible en sacs de 25 kg, sur palette filmée de 50 sacs soit 1,25 tonne.

Scelmix Flash se conserve 3 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

Références

- ✓ Communauté urbaine d'Evreux (27)
- ✓ Communauté d'agglomération Seine –Eure (27)
- ✓ Saint André de l'Eure (27)
- ✓ Métropole Rouen Normandie (76)
- ✓ Communauté de l'Agglomération Havraise (76)

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.