



# GODETS MALAXEURS 345 & 455

## Descriptif

Les godets malaxeurs 345 et 455 permettent de gâcher les bétons et mortiers en sacs et big bags, de façon optimale et en toute sécurité, sans les contraintes d'alimentation en électricité ou eau sous pression.

La trappe de vidange permet un déchargement précis du mortier ou béton.

## Caractéristiques techniques

- ✓ Poids : 360 kg/460 kg
- ✓ Volume de malaxage : 250 à 350 litres (345)  
300 à 450 litres (455)
- ✓ Dimensions : 93 x 137 x 93 cm
- ✓ Alimentation : hydraulique
- ✓ Puissance de levage minimum : 1000 kg (345)  
1500 kg (455)

## Entretien

- ✓ Un graissage par jour
- ✓ Pulvérisation d'un produit anti-adhérent avant chaque coulage
- ✓ Nettoyage journalier à l'eau
- ✓ Démontage de la grille hebdomadaire pour un nettoyage plus poussé

## Avantages

- ✓ Rapidité et qualité de malaxage de tous types de bétons et mortiers
- ✓ Indépendance énergétique
- ✓ Permet de malaxer jusqu'à 20 sacs (modèle 345) ou 30 sacs (modèle 455) par gâchée
- ✓ Permet de malaxer des big bags de 300 à 500 kg
- ✓ Dosage en eau directement dans la cuve pour ajustement rapide
- ✓ Sécurité des opérateurs
- ✓ Facile à déplacer







# GODET MALAXEUR 675

## Descriptif

Le godet malaxeur 675 permet de gâcher les bétons et mortiers en sacs et big bags, de façon optimale et en toute sécurité, sans les contraintes d'alimentation en électricité ou eau sous pression.

La trappe de vidange permet un déchargement précis du mortier ou béton.

## Caractéristiques techniques

- ✓ Poids : 615 kg
- ✓ Volume de malaxage : 450 à 650 litres
- ✓ Dimensions : 112 x 175 x 112 cm
- ✓ Alimentation : hydraulique
- ✓ Puissance de levage minimum : 1800 kg

## Entretien

- ✓ Un graissage par jour
- ✓ Pulvérisation d'un produit anti-adhérent avant chaque coulage
- ✓ Nettoyage journalier à l'eau
- ✓ Démontage de la grille hebdomadaire pour un nettoyage plus poussé

## Avantages

- ✓ Rapidité et qualité de malaxage de tous types de bétons et mortiers
- ✓ Indépendance énergétique
- ✓ Permet de malaxer jusqu'à 40 sacs de 25 kg par gâchée
- ✓ Permet de malaxer des big bags de 300 à 1000 kg
- ✓ Dosage en eau directement dans la cuve pour ajustement direct
- ✓ Sécurité des opérateurs
- ✓ Facile à déplacer

